水質測定器

ポータブルpH計

フィールドでのpH測定が容易にできるポータブルタイプのpH計です。
防水構造及びデータ管理に欠かせない時計機能、メモリー機能を搭載しています。

【HM-30P】東亜ディーケーケー株式会社

■充電式ニッケル水素電池使用可能
■充実のバリデーション支援機能
■1000データのメモリー機能搭載
　一定時間毎の自動メモリーも可能

JIS型式		JIS形式Ⅰ
測定方式		ガラス電極法
表示器		カスタムLCD
測定範囲	pH	pH0.00 ～ pH14.00
	温度	0.0 ～ 100.0℃
表示範囲	pH	pH -2.00 ～ pH 16.00
	温度	-5.0 ～ 110.0℃
繰返し性（計器本体）	pH	±0.02pH
	温度	±0.2℃
温度補償		自動／手動切換
データメモリー		1000データ
オートホールド機能		あり（安定判断値：固定）
インターバルメモリー機能		あり（設定間隔：1秒～99分59秒または2分～99時間59分にて任意設定可）
防水構造		IP67（センサー接続時および外部入出力部マスク時有効）
電源		単3アルカリ電池／ニッケル水素電池×2本
電池寿命		約2000時間
外形寸法		約68(W)×35(D)×173(H)㎜
付属品		標準液（pH6.86）、標準液（pH4.01）、ポリビーカー×2本、単3乾電池×2本
オプション		pH延長センサー（11m）

【HM-40P】東亜ディーケーケー株式会社

■充電式ニッケル水素電池使用可能
■バックライト機能搭載
■1500データのメモリー機能搭載

JIS型式		JIS形式Ⅰ
測定方式		ガラス電極法
表示器		カスタムLCD
測定範囲	pH	pH0.00 ～ pH14.00
	温度	0.0 ～ 100.0℃
表示範囲	pH	pH -2.00 ～ pH 16.00
	温度	-5.0 ～ 110.0℃
繰返し性（計器本体）	pH	±0.02pH
	温度	±0.2℃
温度補償		自動／手動切換
データメモリー		1500データ
オートホールド機能		あり（安定判断値：固定）
時計機能		あり（測定時常時表示）
インターバルメモリー機能		あり（設定間隔：1秒～99分59秒または2分～99時間59分にて任意設定可）
防水構造		IP67（センサ接続時および外部入出力部マスク時有効）
電源		単3アルカリ電池／ニッケル水素電池×2本
電池寿命		約2000時間
外形寸法		約70(W)×39(D)×188(H)㎜
付属品		標準液（pH6.86）、標準液（pH4.01）、ポリビーカー×2本、単3乾電池×2本
オプション		pH延長センサー（11m）