

電子天秤・その他はかり


電子天秤

有害ガス
検知器

質量が正確に計測できる電子天秤は、様々な試験や検査で活用されています。
1gや0.1g単位で表示、最大約10kg～約30kgまで計量可能な電子天秤です。

水質測定器

【TS-30K】 新光電子株式会社



ひょう量	30kg
最小表示	5g/1g(ワンタッチ切替)
計量皿寸法	220(W)×220(D)mm
電 源	単1乾電池×2本
重 量	約13kg
外形寸法	322(W)×370(D)×172(H)mm

鉄筋探査・
コンクリート試験

- 画期的な小型キャリングケース 一体型
- 持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮
- 風、振動が多い場所でも読み取り可能な表示ホールド機能
- アルカリ単1乾電池(2本)で連続約150時間駆動可能

電子天秤・
その他はかり大気環境
測定器

【GX-30K】 株式会社エー・アンド・デイ



ひょう量	31kg
最小表示	0.1g
計量皿寸法	270(W)×210(D)mm
電 源	AC100V
重 量	約9.3kg
外形寸法	300(W)×355(D)×111(H)mm

非破壊
検査機器

- 防塵防水 IP65
- 大型計量皿
- 計量センサーシステム SHS 搭載
- RS-232C インターフェース

土質試験機

通信・安全
管理機器

【GMW-12K】 新光電子株式会社



ひょう量	12000g
最小表示	1g/0.1g(ワンタッチ切替)
計量皿寸法	180(W)×160(D)mm
電 源	単3乾電池×2本またはAC100V
重 量	約5kg(ケースを含む)
外形寸法	192(W)×265(D)×87(H)mm
付 属 品	単3乾電池×2本、専用ACアダプター

その他測定器

- 乾電池、ACアダプター対応
- 持ち運びに便利なキャリングケース付き
- 比重測定床下ひょう量金具を標準装備
- 用途に応じた2種類のホールド機能

測量機

その他測量機

【EK-12Ki】 株式会社エー・アンド・デイ



ひょう量	12000g
最小表示	1g
計量皿寸法	170(W)×133(D)mm
電 源	AC100V
重 量	約1.5kg
外形寸法	190(W)×218(D)×53(H)mm

環境表示機

- 軽量・コンパクト設計
- ステンレス製計量皿
- 計数精度自動向上機能搭載
- RS-232C インターフェース

ICT施工