

測量機

レーザーセンサー

ブルドーザー・油圧ショベルに装着し「2Dマシンガイダンス」として使用することができます。
勾配機能付のレーザーレベルを併用することで様々な現場に対応できます。

TOPCON LS-B110W+RD-100W / LS-B200



型 式	LS-B110W	LS-B200
検 出 幅	250mm	175mm
オングレード位置変更可能幅	150mm	100mm
検 出 方 向	360°	
受 光 範 囲	800m(直径)	
検 出 分 解 能	モード1: ± 3mm	
	モード2: ± 6mm	
	モード3: ± 15mm	
	モード4: ± 30mm	
鉛 直 LED インジケータ	有り	—
リ モ ー ト ディスプレイ接続	RD-100W(20m)	—
電 源	バッテリー	
使 用 時 間	約40時間約	50時間
耐 水 耐 塵 性 能	IP66	



LS-B110W

RD-100Wと併用することで、
キャビン内からも確認可能

RD-100W

SPECTRA LR30



検 出 幅	171mm
受 光 角 度	360°
オングレード幅	ファイン: ±5mm
	スタンダード: ±12mm
表示方法	ワイド: ±32mm
	5段階表示
電 源	単2ニッケル水素電池
使 用 時 間	40時間



有害ガス検知器

水質測定器

鉄筋探査・コンクリート試験

電子天秤・その他はかり

大気環境測定器

非破壊検査機器

土質試験機

通信・安全管理機器

その他測定器

測量機

その他測量機

環境表示機

ICT施工