

測量機

ノンプリズムトータルステーション

ノンプリズム、TS 出来形に対応した
ソフトウェア搭載のトータルステーションです。



Nikon Nivo5HC / NivoZ5E



型 式	Nivo5HC	NivoZ5E
倍 率		30倍
精 度		5"
最 小 表 示		1" / 5" / 10"
フ ェ ー カ ス	マニュアルフォーカス	オートフォーカス、 マニュアルフォーカス
測 距 精 度 (精密測距モード)	(3+ 2 ppm × D)mm	(2+ 2 ppm × D)mm
測 距 範 囲	ノンプリズム (3+ 2 ppm × D)mm	
	レフシート (5cm角) : 1.5~300m	
	プリズム : 1 素子1.5~5,000m	
レ ー ザ ー 出 力	ノンプリズム (コダックグレー90%) 1.5~500m	
	プリズム : 1.5~800m	
デ ー タ 記 録	クラス1 (レーザーポインター : クラス2)	
	内部メモリー トータル500,000点以上	
	約1,000,000点	
防 塵 防 水 性 能	外部メモリー : USBメモリー	
	データ通信機能 RS-232Cケーブル、USBケーブル、Bluetooth	
使 用 時 間	約7.5時間 (連続測距測角)	約7時間 (連続測距測角)
防 塵 防 水 性 能	IP66	
国 土 地 理 院 登 録	WiFiなし	
		WiFiあり
	2級Aトータルステーション	



エンドスクランプ
(水平・高度)を採用




USBケーブル、
USBメモリーでの
通信が可能

わかりやすいグラフィック表示



メニュー画面
アイコン表示
タッチパネルで操作



見やすいマップ表示
各種のデータをマップ表示



- 土木施工支援ソフトウェア「LANDRIV」を標準搭載
- TS 出来形観測に対応
- 作業中はナビウィンドウが操作をガイド
- マップ表示で丁張、測設作業を効率アップ
- 320×240ドットの大型カラー液晶ディスプレイ