

# ノンストップロードメーター

トラックなど車両の重量を静止・通過計量ができ、計測したデータをその場でプリントすることが可能です。有線式で、オプションにて表示器、パトライトと接続可能です。

## 【RM-10T】株式会社宝計機製作所



型 式	RM-10T	表 示	LCD20digit×4line バックライト付
秤量 (1PAD)	10t	印 字 内 容	日付・時間：10桁 車輛番号：5桁 個別重量：7桁 合計重量：7桁
目 量	5kg	印 字 用 紙	ロール紙 (複写無し)
精 度	静止計量：±0.3%(工場出荷時)※ 通過計量：±3%(工場出荷時)※	外 形 寸 法	410(W)×325(D)×165(H)mm
重 量	30kg	電 源	内蔵充電式バッテリー (AC電源にて充電)
保護等級	IP65	重 量	11.5kg
オプション	大型外部表示器、パトライト	消 耗 品	記録紙、インクリボン

※使用状況により精度は異なります。



### 【オプション】

#### ■大型外部表示器

各軸重の合計処理後に車両総重量が表示され、次の車両が通過するまで表示を保持

#### ■パトライト

計算した車両総重量が、あらかじめ設定した重量値を超えるとランプ点灯と共にブザーで警告

# クレーンスケール

クレーンフックに吊り下げて重量物を測るコンパクトで軽量の電子式のクレーンスケールです。機能充実なりモコン付です。(オン/オフ、風袋引き、ホールド機能)

## 【ハンディコスモ】株式会社守随本店



3ACBP-R



2ACBP-R・0.5ACBP-R



リモートコントローラー

モ デ ル	0.5ACBP-R	2ACBP-R	3ACBP-R
ひ ょ う 量	0.5t	2t	3t
目 量	0.2kg	1kg	
精 度	±0.05% (ひょう量値比)		
表 示 方 式	5桁LED(字高25mm)		
電 源	DC6V鉛式バッテリー		
バッテリー持続時間	約75時間		
充 電 時 間	約8時間		
ケ ー ス 素 材	アルミダイキャスト、スチール		
防 塵 防 水 性 能	IP65		
重 量	8.2kg		13.5kg

リ モ ー ト  
コ ン ト ロ ー ラ ー  
ス イ ッ チ

1. ON：電源ON 省エネ機能選択可能 (30分不使用时自動オフ)
2. OFF：電源OFF
3. ZERO：ゼロリセット
4. NET/GROSS：正味・総重量表示切替
5. TARE：風袋引き